



FICHA TECNICA

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

Aplicación:

- Taller de Servicios
- Bodega en donde almacenen: Materiales sólidos, Inflamables y donde exista un potencial Riesgo Eléctrico,
- Fábricas, Maquilas, Almacenes, Tiendas,
- Vehículos pesados, Vehículos que transportan sustancias inflamables, autobuses.
- Barcos, Hangares,



Descripción General del Extintor:

Equipo fabricado en Acero Lámina Rolada en Frío Calibre 14
Soldadura de Acero (microalambre Cal .035MM) con fundente de Argón 80% y CO2 20%
Pintura de Polvo Electroestática en Color Rojo
Presión de Trabajo 1.7mpa
Prueba Hidrostática 3.4mpa
Prueba de Ruptura 6.8mpa





Características Principales:

- Válvula construida en aluminio aleación 60-61, Temple 6 con vástago fabricado en latón y oring de nitrilo dureza N-70, tubo sifón de PVC, resorte de acero al carbón templado, presión de trabajo 1.7mpa.
- Manguera de descarga: de hule sintético de alta calidad, largo de 52cm con corneta de plástico, diámetro interior de 3/8", presión de 300PSI.
- Manómetro indicador de presión certificado, trabaja a una presión de 1.7mpa, cuenta con caja en acero inoxidable y elemento sensor tipo espiral de latón.
- Seguro tipo gatillo galvanizado.
- Cincho de seguridad de 5" en material de plástico, cuerpo formado por eslabones para realizar ajuste a cualquier medida.

Descripción Específica del Extinguidor:

ESPECIFICACIONES						
Modelo	M-2	M-4	M-10	M-15	M-20	M-25
Capacidad	1.0kg	2.0kg	4.5kg	6.0kg	9.0kg	12.0kg
Material de cilindro	Acero calibre 16		Acero calibre 14			
Pintura	Electrostática en polvo en color Rojo					
Material de la válvula	Aluminio extruido					
Presión de operación (Mpa)	Manómetro 1.2 certificado		Manómetro 1.7 certificado			
Salida de descarga	Chiflón		Manguera de alta presión			
Soporte estándar	Abrazadera de aluminio		Soporte tipo escuadra			





La garantía del agente extintor así como del cilindro y sus partes es de 5 año siempre y cuando el sello de seguridad no sea violado, las condiciones de almacenaje sean las adecuadas y no afecten la calidad.

CUMPLE CON LAS NORMAS:

NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2001

NOM-045-SCFI-2000
NOM-154-SCFI-2005

NOM-157-SCFI-2005



SECISA SAN LUIS



4442790784 , 4442791600



secisa.slp@live.com